

DATENBLATT FÜR DRUCKDATEN



Druckpoint Seesen
Rudolf-Diesel-Straße 1b
38723 Seesen

Tel. 05381 492262
info@druckpoint.de
www.druckpoint.de

🔗 Dateiformat

Bevorzugtes Dateiformat: PDF-Datei

Nach Möglichkeit nach dem PDF-Standard PDF/X-1a oder PDF/X-4.

Benutzen Sie Adobe InDesign? Im Download-Bereich finden Sie unsere hauseigene PDF-Export Einstellung!

🔗 Beschnittzugabe

Alle randabfallenden Elemente müssen 3mm über den Rand hinausragen.

Achten Sie darauf, Ihr Dokument mit dem Beschnitt zu exportieren.

„Beschnitt“ ist der Bereich, der über das Endformat (Format des fertigen Produkts) hinaus geht.

Ihre Druckdatei ist dann ggf. 6mm breiter und höher als das fertige Produkt im Endformat.

🔗 Farbigkeit und Farbprofile

Gedruckt wird in CMYK mit den Profilen:

Natur- und Offsetpapiere: ISO Uncoated v2 / v3

Gestrichene Papiere: ISO Coated v2 / v3

Die Profile können kostenlos auf der ECI-Website (<http://www.eci.org/>) heruntergeladen werden.

Sonderfarben (z. B. HKS- und Pantonetöne) bitte als Volltonfarben anlegen.

Im Digitaldruck können alle Sonderfarben nur im CMYK-Druck simuliert werden, hier kann es eventuell zu Farbabweichungen kommen.

Bitte legen Sie auch für Digitaldruckaufträge alle Sonderfarben als Volltonfarben an

🔗 Bildauflösung

Empfohlene Auflösung: 300 dpi

Achtung: Auch Bilder mit 300 dpi können verpixelt oder unscharf wirken. Dies liegt oft an der Grunddatei.

Bilder, die im Internet gespeichert werden, sind oftmals nur in 72 dpi angelegt

und ein nachträgliches Hochrechnen führt oft zu keiner Verbesserung.

🔗 Dokumentseiten

Wir bevorzugen nicht-ausgeschossene Einzelseiten.

Bitte achten Sie darauf, dass die Seiten in der richtigen Reihenfolge und Seitenausrichtung angelegt und exportiert werden.

*** Wir behalten uns vor, Daten, die nicht unseren Vorgaben entsprechen, für unseren Verarbeitungsprozess anzupassen oder ggf. zu reklamieren. ***

Bei Rückfragen melden Sie sich bei uns.

Das DRUCKPOINT-Team hilft Ihnen während unserer Geschäftszeiten gern weiter!